

外部仕上表

基礎	鉄筋コンクリート造布基礎 見え掛り：モルタル刷毛引き仕上げ アンカーボルト 13φ L=400 @2,700以内
外壁	窯業系サイディング t=12
屋根	コロニアル葺き アスファルトルーフィング940 野地ベニヤ(7)12 破風板 及び 鼻隠し：ガルバニウム鋼板(7)0.35包み 軒樋：カラー塩ビ製丸120φ 笠樋：カラー塩ビ製丸60φ
軒裏	窯業系 ケイ酸カルシウム板 t=12
建具	カラーアルミサッシ(断熱サッシ)ペアガラス 網戸付
ポーチ	床：タイル張り
その他	断熱材-床：グラスウール16kg(ア)50 壁：グラスウール 16kg(7)100 天井：グラスウール 16kg(7)100

内部仕上表

室名	床	床高	巾木	壁	天井	天井廻り縁	天井高	備考
玄関	タイル張り	-187	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
ホール	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
D K	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
洋室	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
和室	下地用合板 t=12 +スタイロフォーム t=30	± 0	タタミ寄せ	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
押入れ	下地用合板 t=12 +シナベニヤ t=5.5	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 シナベニヤ t=4	P B (7) 9.5下地 シナベニヤ t= 4	木製 OSCL	2,400	
クローゼット	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
仏間	下地用合板 t=12 + フローリング t=12	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
トイレ	下地用合板 t=12 + 耐水合板 t=9 + CF	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
洗面脱衣室	下地用合板 t=12 + 耐水合板 t=9 + CF	± 0	木製 OSCL	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	P B (7) 12.5下地 ビニルクロス張り	木製 OSCL	2,400	
浴室	土間コンクリート	± 0		P B (7) 12.5張り	P B (7) 12.5張り			UB1616設置,手すり

特記	訂正	二級建築士事務所 岩手県知事登録 第 3660号 <b>株式会社 スガノ建設</b> 岩手県一関市荻浜字袋田136-1 TEL 0191(24)4459 FAX0191(24)3765	二級建築士登録 第4856号 小野寺 幸孝 製図担当者	設計年月日 縮尺	工事名称 低層戸建住宅 図面名称 仕上表	NO
----	----	--	-----------------------------------	-------------	-------------------------------	----