

外部仕様										木材仕様			
名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様	名称	仕様
基礎	ベタ基礎	屋根下地材	構造用針葉樹合板12ミリ	外壁	窯業系サイディング16ミリ					土台	桧 120×120	梁、桁	杉
床下土間	土間コンクリート	屋根板金	ガルバニウム鋼板 t=0.35ミリ以上		金具止め					火打土台	桧 90×45	火打梁	鋼製
床束	鋼製束	雨とい(軒)	パナソニックアイアン105							大引	杉 105×105	隅谷、棟木	杉
床下換気	城東基礎パッキン	雨とい(縦)	パナソニック 60Φ							通し柱	杉 120×120	母屋	杉
		軒天	ケイ酸カルシウム板 6ミリ	外部建具	アルミ樹脂複合サッシ	給湯器	エコキュート460L寒冷地					小屋束	杉
		軒天換気	ケイ酸カルシウム板 6ミリ有孔		ガラスペアLOW-E					管柱	杉 120×120		
		破風鼻隠	ガルバニウム鋼板							間柱	杉 120×30		
										筋違	杉 120×45		
内部仕様							設備仕様						
部屋名	床(下地/仕上)	幅木	壁(下地/仕上)	天井(下地/仕上)	建具/内部造作	廻り縁	天井高						付属住設機器
玄関ホーチ	モルタル下地 150角タイル												インターホン: パナソニック製
玄関	モルタル下地 150角タイル	既製品 H=90	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ		既製品 H=35	2500						
ホール	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ		既製品 H=35	2500						
階段	既製品 プレカット階段 永大産業		石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ		既製品 H=35	2500						
キッチン	針葉樹合板 t=24 15ミリ杉無垢フローリング	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ		既製品 H=35	2500						
LDK	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム 1G	既製品 H=35	2500						
寝室	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
洋室1	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
洋室2	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
予備室	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
ワンチャンスベース	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ		既製品 H=35	2500						
クローゼット・物入	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度			永大産業 H=8尺 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
玄関収納	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15				永大産業 間口1600 FF	既製品 H=35	2500						
物入れ	針葉樹合板 t=24 杉フローリング t=15	既製品 7ミリ厚 H=60程度	石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 H=7尺 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
洗面所	針葉樹合板 t=24 t=12合板+クッションフロアー		石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム CL	既製品 H=35	2500						
トイレ	針葉樹合板 t=24 t=12合板+クッションフロアー		石膏ボード12.5ミリ	石膏ボード9.5ミリ	永大産業 カスタム FF	既製品 H=35	2500						
浴室 (ユニットバス)					片引き戸								
設備機器詳細						注意事項							
システムキッチン	パナソニック I型2550 IH 吊り戸H=600					① 使用する建材及び内装仕上げ材は全てF☆☆☆☆とする ② 住宅設備機器は全て寒冷地仕様とする ③ 仕様は建物形状により一部変更される場合があります。 ④ この仕様書は標準仕様です。		<div style="text-align: center;"> <h2>標準仕様書</h2> <p>作成日 平成25年4月10日</p> <p>物件名 岩手県復興住宅 2F建モデル新築工事</p> <p>わが街大工の住まいネットワーク</p> </div>					
洗面ユニット	パナソニック 750												
ユニットバス	パナソニック 1坪 片引き戸 手すり I型600												
床下収納													
便器	パナソニック 手洗い器付き												
給湯器	パナソニック エコキュート460L 寒冷地仕様												