

○外部仕上表

部位	仕上げ	部位	仕上げ
基礎	コンクリート打放し補修	玄関ポーチ	モルタル下地 十和田石張り t-40
外壁	1階:杉縦羽目板張り t-18 2階:窯業系サイディング(塗装品) t-14、外壁コーナー:同質長尺出隅材 通気構造	ウッドデッキ	唐松板張り t-24 防腐塗装仕上げ
屋根	着色ガルバリウム鋼板横葺 t-0.35、破風・鼻隠:ガルバリウム鋼板包み		
屋根下地	アスファルトフェルト940		
野地板	構造用合板 t-12		
軒天井	カラー防火ライト張り t-5、軒天換気孔:天井材同質有孔板		
外部建具	アルミ樹脂製サッシ・ドア		

○内部仕上表

部屋名	床		巾木		壁		天井	廻縁		備考/性能表示関連項目	
	仕上	記号	仕上	H	仕上	記号		仕上	記号		
	下地	記号	下地		下地	記号		下地	記号		
1F	土間	十和田石張り t-40		十和田石張り t-40	50	杉縦羽目板張り t-12		赤松板張り t-15	2.8	松幕板 t-15	下駄箱収納
		下地モルタル		下地モルタル		木胴縁		2階床梁上面			棒状手摺
	居間	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	120	杉縦羽目板張り t-12		赤松板張り t-15	2.6	松幕板 t-15	
		構造用合板 t-24				木胴縁		2階床梁上面			
	キッチン	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	120	ビニルクロス(標準品)		化粧石膏ボード t-9.5	2.4	塩ビ製廻り縁	システムキッチン L=2.550
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		石膏ボード t-9.5			流し前:キッチンパネル仕上げ
	手洗い所	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	75	ビニルクロス(標準品)		化粧石膏ボード t-9.5	2.4	塩ビ製廻り縁	
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		石膏ボード t-9.5			
	洗面脱衣室	長尺塩ビシート仕上げ		ソフト巾木	75	ビニルクロス(耐水)		ビニルクロス(耐水)	2.4	塩ビ製廻り縁	洗面化粧台L=90
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		石膏ボード t-9.5			洗濯機ハン、棒状手摺
	浴室	ユニットバス 16×16									ユニットバス1616バリアフリー使用
		土間コンクリート									手摺、換気扇、掃除口(トラップ)
トイレ	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	75	ビニルクロス(耐水)		ビニルクロス(耐水)	2.4	塩ビ製廻り縁	洋風便器(ウォシュレット付暖房便座)	
	構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		石膏ボード t-9.5			L型手摺・紙巻器	
納戸	モルタル塗り目地切り		モルタル塗り	180	カラー防火ライト t-5		化粧石膏ボード t-9.5	2.4	塩ビ製廻り縁		
	土間コンクリート				木胴縁		石膏ボード t-9.5				
階段	木製段板 t-30		木製化粧巾木		ビニルクロス(標準品)					階段市販品	
	構造用合板 t-12				石膏ボード下地 t-12.5					階段手摺(壁付)	
2F	オープンSP	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	120	ビニルクロス(標準品)		赤松板張り t-15	2.4	松幕板 t-15	
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		小屋梁上面			
	主寝室	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	120	ビニルクロス(標準品)		赤松板張り t-15	2.4	松幕板 t-15	
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		小屋梁上面			
	洋室(6帖)	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	120	ビニルクロス(標準品)		赤松板張り t-15	2.4	松幕板 t-15	
		構造用合板 t-24				石膏ボード下地 t-12.5		小屋梁上面			
	クローゼット	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	75	押入ボード張り t-9.5		化粧石膏ボード t-9.5	2.4	塩ビ製廻り縁	
		構造用合板 t-24				木胴縁		天井野縁			
	納戸	赤松緑甲板張り t-15		木製化粧巾木	75	ビニルクロス(標準品)		化粧石膏ボード t-9.5	2.4	化粧廻り縁	
		構造用合板 t-24				木胴縁		天井野縁			
	階段			木製既製品		ビニルクロス(標準品)		赤松板張り t-15	2.4	松幕板 t-15	
						石膏ボード下地 t-12.5		小屋梁上面			

○温熱環境(等級4)

地域の区分	II 地域	断熱工法の種別	充填断熱工法

断熱材の種類と厚さ

部位	材料	厚	備考
屋根	不要		
屋根・天井一体	ウッドファイバー t-89+遮熱シート	89+8mm	
壁	ウッドファイバー t-89	89mm	
床(外気に接する部分)	該当なし		
基礎断熱(内断熱工法)	押出法ポリスチレンフォーム3種	40mm	
土間床等外周部(外気に接する部分)	不要		
土間床等外周部(その他の部分)	不要		

○換気対策

換気の方法	第3種 吸気口 + 排気機
風量	換気回数 : 0.5回/h 以上の換気量
圧力	機外静圧≧必要静圧
居室の出入口の通気措置	ドアのアンダーカット1cm以上 引き戸、折れ戸、襖戸

○局所換気対策

台所	機械換気	換気マド 有り
浴室	機械換気	換気マド 有り
便所	機械換気	換気マド 有り

○開口部の断熱性能・日射遮蔽

項目	内容	遮音等級
窓	アルミ樹脂複合サッシ、低遮熱放射複層ガラス(空気層12mm)	T-1
掃きだしマド	アルミ樹脂複合サッシ、低遮熱放射複層ガラス(空気層12mm)	T-1
玄関ドア	アルミフラッシュ構造ドア	T-1

○日射遮蔽

方位	内容	属品部材等
真南±65.0°	カーテン、ブラインド 低放射複層ガラス	カーテンBOX、ブラインドBOX


○外部建具

建具の形態	建具の材質・形状・ガラスの種類
窓	アルミ樹脂複合サッシ、低遮熱放射複層ガラス(空気層12mm)
テラス戸	アルミ樹脂複合サッシ、低遮熱放射複層ガラス(空気層12mm)
玄関ドア	アルミ樹脂複合ドア、低遮熱放射複層ガラス(空気層12mm)

工事名称

岩手県「震災復興住宅」モデルプラン

事務所名



1級建築士事務所 岩手県登録第(お)688号

(株)長内健一建築設計事務所

TEL 0194-52-2412  
岩手県 久慈市 大沢9-28-7 FAX 0194-52-2400

特記事項

①  
②  
③  
④

検図者印

年月日

製図者印

年月日

設計者登録者氏名

一級建築士  
大臣登録第114759号  
長内健一

図面内容

仕上表

縮尺

図面区分

枚の内

意匠

番