

(別紙)仕様書

備考

搬入設置指導料、訪問修理、プリントヘッド込ユーザー交換代等含む

参考製品 Canon【大判プリンター】TM-355の機種仕様(商品コード6244C001(スタンド込み))

プリントヘッド(ノズル数)		MBK×5,120ノズル、BK/C/M/Y×各色2,560ノズル 合計15,360ノズル
最高解像度		2,400※1×1,200dpi
インクタンク	容量	各色130ml/300ml (初期同梱インクはMBK:130ml、BK/C/M/Y:90ml)
	供給方式	チューピング方式(サブインクタンク付き/印刷中のインク交換が可能)
給紙方法		手差し(カット紙)、ロール紙
ほ2 対応用紙長	ロール紙	最小203mm～最大18m
	カット紙	最小279mm～最大1,600mm
対応用紙幅		最小203mm～最大917mm (36inch/A0ノビ)
使用可能 用紙サイズ	手差し(カット紙)	ISO: A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、A0、B4、B3、B2、B1DIN: C4、C3、C2、C1、C0 JIS: B4、B3、B2、B1ANSI: 8.5×11"、8.5×14"、11×17"、13×19"、17×22"、22×34"、28×40"、34×44" ARCH: 9×12"、12×18"、18×24"、24×36"、26×38"、27×39"、30×42"、36×48" 写真: 大全(20×24")、全紙(18×22")、半切(14×17")、小半切(12×16")、四切(10×12")、四切W(10×15")、USフォト(16×20") ポスター: 20×30"、30×40"、300×900mm その他: 13×22"
	ロール紙	幅203mm (8inch)～917mm (36inch)
印刷可能領域	手差し(カット紙)	先端余白3mm、後端余白20mm、左右余白3mm
	ロール紙	先端余白3mm、後端余白3mm、左右余白3mm
	ロール紙(ふちなし)	先端余白0mm、後端余白0mm、左右余白0mm
印刷推奨領域	手差し(カット紙)	先端余白20mm、後端余白20mm、左右余白3mm
	ロール紙	先端余白20mm、後端余白3mm、左右余白3mm
『3 フチなし対応幅』		〔印刷推奨サイズ〕515mm (JIS B2)、728mm (JIS B1)、594mm (ISO A1)、841mm (ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36" 〔印刷可能サイズ〕257mm (JIS B4)、297mm (ISO A3)、329mm (ISO A3ノビ)、420mm (ISO A2)、515mm (JIS B3)、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mmおよびカスタムサイズ (203.2～917mmの任意サイズ)
ロール紙最大外径		150mm
用紙厚		0.07～0.8mm
ほ4 インターフェイス	USB	Hi-Speed USB
	有線LAN	10Base-T、100Base-TX、1000Base-T
	無線LAN	IEEE802.11 n/g/b
平均色差(キャリブレーション時)		—
距離精度		±0.1%
プリンター言語		SG Raster、HP-GL/2、HP RTL、PDF※10、JPEG※10、CALS G4
対応OS (プリンタードライバー)	Windows	Windows 11 32bit版: Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 64bit版: Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Windows Server 2008R2、Windows Server 2012/2012R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022
	Mac	macOS 13、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15
	ChromeOS	—
内蔵メモリー		128GB
ハードディスク		500GB (暗号化)
電源		AC 100V (50/60Hz)
消費電力		動作時約69W、スリープ時約1.6W
稼働音約		動作時 約41dB(A)、待機時約35dB(A)
動作環境米3		温度15～30°C、湿度10～80%(ただし結露無きこと)
外形寸法 (W×D×H)	本体のみ	—
	スタンド装着時	1,285×756 x 1,060mm (W×D×H) (スタンド本体標準装着/オペパネチルト閉/バスケット閉時)
本体重量		約 63.8 kg
関連規格		VCC】クラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、グリーン 購入法、エコマーク、RoHS対応