

スイング式法面草刈機 仕様書

[機体寸法]

全 長(mm) : 1800～1820mm(ハンドル最大長さ 2400)以内

全 幅(mm) : 580～610 以内

全 高(mm) : 525～560 以内

質 量(kg) : 50～55kg

総刈幅(mm) : 500

[エンジン]

燃料 : 2 サイクル・混合ガソリン用

排気量(cc) : 45～50 以内

最大出力(kw) : 1.5～2.0 以内

回転数(rpm) : 6500～8000 以内

燃料タンク(L) : 1.0～1.5 以内

エンジン始動 : 蓄力式リコイル式

[走行部]

ドライブ方式 : 4 輪駆動用

変速段数 : 前・後進 各 2 段切替付

[切断部]

刈刃形式 : ロータリ式、1 軸(フリー刃 4 枚刃)

刈高さ(mm) : 上面 : 20～50 (4 段) 以内

法面刈角度範囲(度) : 0～50 以内

[操作ハンドル部]

本体側面中央部(走行時右側)

付属品

替刃 4 式(カリハ・アッシ)

備考

納入場所 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター (下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋 24-3)

(参考機種) クボタスイング式法面草刈機 KalMax GC-K503