

ラジコン式草刈機

仕様書

機体寸法	長さ	1,500～1520以内
	幅	1,100～1,200以内
	高さ	750～780以内
機体質量(kg)		350～400以内
刈取部	刈幅(mm)	650～750以内
	刈高(mm)	25～95以内(6段階以上)
	刈取方式	1軸、2段刃(本体中央下部)
	最大作業能率(a/h)	17.0～20.0(平地)13.0～15.0(斜面)以内
走行部	クローラ(W)	150～160以内
	クローラ(P)	50～70以内
	クローラ(L)	40～50(リンク)以内
	接地長(mm)	900～930以内
	轍間距離(mm)	920～950以内
	走行速度(km/h)	0～3.5以内
	走行駆動	730～800W以内 ブラシレスモータ×2個
エンジン	使用最大傾斜角度	前後:25度 左右:45度以内
	エンジン傾斜自動制御	自動制御付
	過負荷防止機能	防止機能付
	接地圧(g/cm)	125～130以内
	種類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量 {L{cc}}	0.5～0.6以内
	出力/回転速度(kw/PS/rpm)	推奨 10{14.}/3,600以上
		最大 13{18}/3,600以上
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 {L}	10～15以内
	チョーク	オートチョーク付
	始動方式	セルモータ式
その他(本体重量には含まない)	操作可能距離(m)	60～185以内
	プロポ	標準仕様
	カッティングシール	岩手県(左右)白色(50～100mm以内)
	飛散防止	チェーンタイプ
	散光式回転灯	LED(黄色)
	替刃(一式)	10セット

納入先 湯沢除雪ステーション 盛岡市湯沢17地割12-5

参考機種 RJ705