

ガスコンロ 仕様書

項目		記	
外形寸法	高さ	272（全高）程度	
	幅	596（トッププレート部 593）程度	
	奥行	492 程度	
グリル有効寸法（mm）		幅 217×奥行 317×高さ 62 程度	
質量（kg）		15（本体）17.5（梱包含む）程度	
接続	ガス	Rc1/2（下接続）、M24（右後接続）	
	電源	DC3.0V（アルカリ乾電池 単 1 形×2 個）程度	
ガス消費量		13A	LP
		k W（kcal/h）	k W（k g/h）
	全点火時	9.88（8500）程度	9.88（0.708）程度
	左・右コンロ	4.20（3610）程度	4.20（0.301）程度
	後コンロ	1.28（1100）程度	1.28（0.092）程度
	グリル	1.28（1100）程度	1.28（0.092）程度
器具栓方式		プッシュ&レバー式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電方式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能（120 分、自動温調時：30 分、高温炒めモード時：60 分）	
	調理モード	高温炒めモード（右コンロのみ）	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げ付き自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能（120 分）	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ消火機能（25 分）	
その他		片面焼グリル 点火・消火ボタン戻し忘れブザー 電池交換サイン、ロック機能 トッププレート：グレーホーロー パネル：ブラック ごとく：ブラックホーロー 同梱：お試し用乾電池 （マンガン単一形：2 個）	

交換据付	1 式
ガス接続工事	1 式
既存品撤去	1 式

ガスオープン 仕様書

ガス消費量		4.53 k W 程度
消 費 電 力	オープン	70W 程度
オープン温度 調節範囲		イースト発酵 (30℃～40℃程度)、 100～280℃程度 (10℃毎)
外形寸法		幅 598×奥行 550×高さ 545～655m m程度 (出荷時 645m m程度)
庫内有効寸法		幅 355×奥行 395×高さ 255m m程度
オープン皿有効寸法		幅 340×奥行 340m m程度
ターンテーブル有効寸法		Φ334m m程度
ガス接続		R 1 / 2
電源		A C 100 V (50-60H z 共用) 程度
電源コード・アース線		2m以上
質量		41 k g (本体)・4 k g (付属品) 程度
交換据付		1 式
ガス接続工事		1 式
既存品撤去		1 式

自立ユニット 仕様書

部番	部品名	材質
1	ビルトイン固定枠組立	亜鉛メッキ鋼板
2	ビルトイン固定枠	木材
3	カウンタートップ組立	ステンレスメッキ鋼板
4	天板ベース左	亜鉛メッキ鋼板
5	天板ベース右	亜鉛メッキ鋼板
6	前アングル	亜鉛メッキ鋼板

自立ユニット側板 仕様書

品名	L 1	L 2	材質	表面処理	質量 (k g)
自立ユニット側板 (右) H 8 5 0 用	785.4	679	亜鉛メッキ鋼板	アクリル焼 付塗装	3.2
自立ユニット側板 (左) H 8 5 0 用	785.4	679	亜鉛メッキ鋼板	アクリル 焼付塗装	3.2

その他留意事項

- 1 搬入・設置において発生した梱包材等は持ち帰ること。
- 2 撤去した既存品は、発注者が指示した箇所に搬入すること。