

仕様書

1 品名・数量・仕様

(1) 65型 液晶ディスプレイ 5 台

参考機種	アイ・オー・データ機器 LCD-U651D
サイズ	65型
本体カラー	ブラック
モニター形状	平面
パネル方式	ADS(IPS相当)
表面処理	ハーフグレア
表示色	10億7374万色 ※10bit入力時
走査周波数(水平)	31.5-135.0
走査周波数(垂直)	29.9-60.3
リフレッシュレート	60Hz
応答速度(G to G)	7ms
解像度	3840×2160
輝度	500cd/m2
コントラスト比	1400:1
視野角	上下:178° 左右:178°
入力信号	HDMI(HDCP 2.2)、 D-sub9ピン(オス)、 USB Standard A
入力端子	HDMI(HDCP 2.2)×3個、 D-sub9ピン(オス)、 USB Standard A
ケーブル	HDMIケーブル(1.8m)、 電源コード(1.8m、PSE適合品)、 RS232-Cケーブル(1.8m)
USB	USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電 用: 5V/1A、メンテナンス用)
スピーカー	あり5W+5W(ステレオ)
適合規格	J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14 ★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10 物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネ ルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体サイズ(H×W×D)	(本体のみ):約860(H)×1450(W)×330(D)mm※突 起部除く
本体重量	約22.5Kg
電源	電源内蔵
最大消費電力(備考)	220W (最大)
標準消費電力	通常使用時(オンモード):135.5W
機能	メディアプレーヤー機能 スケジュール機能 18時間連続稼働対応

(2) ディスプレイスタンド 5 台

参考機種	アイ・オー・データ機器 DA-DSM4/T1 (棚板DA-DST1 x 1枚 付属)
外形寸法 (W×D×H)	約800 (W) × 830 (D) × 1200～1600 (H) mm (突起部は含まず)
質量	約33kg
チルト角	0°、5°、10° ※今回の65型以上を設置の場合は、チルト角0°で 取付可能です
取付可能重量 (耐荷重)	ディスプレイマウント部：最大55kg 棚板：最大10kg
対応ディスプレイ	(目安) 32～75型ディスプレイ 対応VESAマウントインターフェイス：100mm× 100mm～600mm×400mm
VESA規格対応	○ (100mm×100mm～600mm×400mm)
高さ調節	手動式 約400mm (ハンドルにて任意調節)
添付品	棚板、六角レンチ (大)、六角レンチ (小) × 2、 スパナ (大)、スパナ (小)、スタンド組み立て ネジ一式、ディスプレイ取り付けネジ一式、コー ナーガード (全長約5m + L型4個)、取扱説明書 × 1、組立ガイド × 1
保証期間	1年間

2 納品場所

岩手県立産業技術短期大学校 (矢巾町大字南矢幅10-3-1)

3 付帯作業

- ・搬入、組立、梱包材等回収作業を含むこと。

4 納品に関する留意事項

- ・納品日時は下記担当者と調整のうえ決定すること。

5 担当者及び連絡先

岩手県立産業技術短期大学校 事務局 高橋

電話：019-697-9088