

ラジコン式草刈機 仕様書

[機体寸法]

全 長(mm) : 1500～1520 以内
全 幅(mm) : 1100～1200 以内
全 高(mm) : 750～800 以内
質 量(kg) : 350～400kg

[刈取部]

総刈幅(mm) : 650～750 以内
刈高(mm) : 40～100 以内 (7 段階以上)
最大作業能率(a/h) 17.0～20.0 (平地) 13.0～15.0 (斜面) 以内

[走行部]

クローラ(W) 150～160 以内
クローラ(P) 50～70 以内
クローラ(L) 40～50(リンク) 以内
接地長(mm) 900～930 以内
轆間距離(mm) 920～950 以内
走行速度(km/h) 0～3.5 以内
走行駆動 730～800W 以内 ブラシレスモータ×2 個

[エンジン]

使用最大傾斜角度前後 : 25 度 左右 : 45 度以内
エンジン傾斜自動制御 : 自動制御付
過負荷防止機能 : 防止機能付
接地圧(g/cm) : 125～140 以内
種類 : 空冷 4 サイクル V 型 2 気筒 OHV ガソリンエンジン
総排気量 (L{cc}) : 0.5～0.6 以内
出力/回転速度(kw/PS/rpm) :
推奨 10 {14.} /3,600 以上・最大 13 {18} /3,600 以上
使用燃料 : 自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L) : 10～15 以内
チョーク : オートチョーク付
始動方式 : セルモータ式
アワメーター : 表示

[その他 (本体重量には含まない)]

操作可能距離(m) : 60～185 以内
プロポ : 標準仕様
カッティングシール : 岩手県 (左右) 白色 (50～100mm 以内)
飛散防止 : チェーンタイプ
散光式回転灯 : LED (黄色)
替刃 (一式) : 10 セット
刈刃交換工具 : 1 式

納期期限 令和 8 年 3 月 27 (金)

納入先 湯沢除雪ステーション 盛岡市湯沢 17 地割 12-5

参考機種 RJ705