

岩手県林業技術センター トラクタ（フロントローダ・バケット付） 仕様書

1 品名 トラクタ（フロントローダ・バケット付）

2 数量 1台

3 車両仕様

（1）納入車両 新車

（2）乗車定員 1名

4 主要諸元

（1）トラクタ

①機体寸法

- ・全長 3,400～3,550 (mm)
- ・全幅 1,525～1,580 (mm)
- ・全高 2,300～2,560 (mm)
- ・最低地上高 385～445 (mm)

②機体質量

- ・機体質量 1,750～2,000 (kg)

③エンジン

- ・エンジン種類 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル
- ・排気量 2,400～3,400 (cc)
- ・出力 54馬力以上
- ・使用燃料 ディーゼル軽油

④車体・走行部

- ・車体 安全フレーム仕様、4輪ホイールタイヤ、自動水平装置付き
- ・走行部 85扁平ラジアルタイヤ装着（前・後輪とも）
前輪：85扁平210/90R20 2組
後輪：85扁平340/85R28 2組
- ・駆動方式 4WD
- ・変速機 主変速 無段、副変速3段

⑤作業機昇降装置

- ・制御方式 ポジションコントロール
- ・昇降装置 3点リンク式 JIS1形
- ・昇降最大揚力 1700kg以上

⑥その他

- ・油圧取出口 2連以上装備
- ・けん引装置 スイングドローバアッシ (牽引ヒッチ) を付属
- ・クイックヒッチ 作業機ワンタッチSヒッチ1個、Sヒッチ用ジョイント1個を付属
- ・キャビン 無し
- ・フロントウエイト 125 kg以上 (最大量を掲載すること、ウエイト取付台設置を含む)
- ・後部作業灯 1灯設置
- ・その他 フロントガード加工品装着 (参考: 別紙1)

(2) フロントローダ

- ・持ち上げ荷重 600 kg～800 kg
- ・持ち上げ高さ 2800 mm以上
- ・その他 (1) のトラクタに装着可能なもの

(3) バケット

- ・容量 0.30～0.45m³
- ・作業幅 1600 mm～1700 mm
- ・その他 1つのバケットでツメ付き、ツメなしバケットとして使用できること
(2) のフロントローダーに装着可能なもの

5 オプション

- ・燃料満タン、エンジンオイル等は必要量を装備し、すぐに使用可能な状態とすること。
- ・登録諸費用及び納車費用を含む (ナンバープレート取得)。

6 保証

納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、納入業者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合は、それを適用する。特に重大な故障が発生したときは、上記期限経過後であっても、協議のうえ、納入業者に無償修理を行わせることがある。

故障等の際は、納入業者は確実かつ迅速にアフターケアを行わなければならない。

7 検査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置の動作等の確認を行い、全般的な機能を検査する。検査に要する器具、人員等は納入業者において準備するものとする。

8 その他

- (1) 県内に修理及びメンテナンスができる事業所等の拠点があること。
- (2) 納入に際しては、担当職員に対して、「構造及び操作方法」、「保守点検及び調整方法」の説明を行うこと。
- (3) 取扱説明書等提出を義務づけられたものに使用する言語は日本語とする。
- (4) 納入場所
岩手県林業技術センター林木育種場
奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2
- (5) 納入期限
令和9年3月1日
- (6) 連絡担当者
岩手県林業技術センター 上席専門研究員 丹羽 花恵
TEL : 019-697-1536 FAX:019-697-1410
- (7) 想定機種 (トラクタ) クボタ SL540HC-P
(フロントローダー) 三洋機器 KLH600
(バケット) 三洋機器 GLCBH430DX

【参考】

トラクタに装備するフロントガードについて

下記写真に類似するフロントガード（加工品）を装備すること



- ・材質 : 鉄素材
- ・大きさ : 幅 65 cm × 高さ 80 cm